

Часть 2 ст.12.2

Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -

влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или ЛИШЕНИЕ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

ЧТО НАРУШЕНО:

Правила дорожного движения (ПДД):

2.2. Водитель механического ТС, участвующий в международном дорожном движении, обязан: ... иметь на данном ТС (при наличии прицепа - и на прицепе) регистрац. и отличительные знаки государства, в котором оно зарегистрировано. Отличительные знаки государства могут помещаться на регистрационных знаках.

2.3 Водитель ТС обязан:

2.3.1 Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние ТС в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должн. лиц по обеспечению БДД (В дальнейшем - Основные положения).

Основные положения по допуску ТС к эксплуатации.

2. На механических ТС (кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах рег. знаки соответствующего образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещается в правом нижнем углу ветрового стекла в установленных случаях лицензионная карточка.

11. Запрещается эксплуатация: ... без укрепленных на установленных местах рег.знаков, имеющих скрытые, поддельные, измененные ... рег.знаки.

Перечень неисправностей ... (Прил. к Основным положениям):

7.15. Гос.регистрационный знак ТС или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93

ГОСТ Р 50577-93. Прил.И. Требования к установке гос.регистрационных знаков на ТС.

И.3 Передний рег. знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии ТС. Допускается установка переднего рег. знака слева от оси симметрии ТС по направлению движения ТС.

И.4. Место установки заднего рег.знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:

И.4.1 Рег.знак должен устанавливаться по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения.

И.4.2. Рег.знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии ТС с отклонением не более 3°.

И.4.3. Рег.знак на ТС должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости ТС с отклонением не более 5°.

Прим.1. Если конструкция ТС не позволяет установить рег. знаки перпендикулярно опорной плоскости ТС, то для рег.знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.

2. Измерение высоты размещения рег. знака от опорной плоскости ТС должно проводиться на ТС снаряженной массы.

«масса ТС в снаряженном состоянии» - определенная изготовителем масса порожнего ТС с кузовом и сцепным устройством либо масса шасси с кабиной и (или) сцепным устройством. Эта масса включает для категорий М и N массы охлаждающей жидкости, масел, не менее 90% топлива, 100 % др. эксплуатационных жидкостей, инструменты, водителя (75 кг), для автобусов - члена экипажа (75 кг), если в ТС предусмотрено место для него, для категорий М, N и О - запасное колесо (при наличии); (Тех.регламент о безопасности колесных ТС)

И.4.4. Высота нижнего края заднего рег. знака от опорной плоскости ТС должна быть **не менее 300 мм**, высота верхнего края знака - **не более 1200 мм**.

И.4.6. **Относительное расположение** рег. знака и фонаря (фонарей) освещения рег.знака на ТС должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.

И.4.7 Рег.знак должен устанавливаться таким