

- для запрещения въезда на отдельную полосу движения или отдельный участок дороги.

Знак, запрещающий въезд на отдельную полосу, устанавливают с таблич. 8.14 «Полоса движения».

Знак на однополосных съездах пересечений в разных уровнях, по которым осуществляется одностороннее движение, допускается располагать слева.

Если основной знак устанавливают на участке дороги между перекрестками, в начале участка размещают предварительный знак 3.1 с таблич.8.1.1 «Расстояние до объекта».



5.4.30 Действие знака 3.1 ... не распространяется на маршрутные ТС.

ГОСТ Р 52289-2004. Правила применения дорожных знаков...

5.1.4 Расстояние видимости знака должно быть **не менее 100 м**.

5.1.8 Расстояние от нижнего края знака ... до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных настоящим стандартом, должно быть:

- от **1,5 до 3,0 м** - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов (рис. В.1а), **от 2,0 до 4,0 м** - в населенных пунктах (рис.В.1б);

- от **0,6 до 1,5 м** - при установке на приподнятых направляющих островках, приподнятых островках безопасности и на проезжей части (на переносных опорах);

- от **5,0 до 6,0 м** - при размещении над проезжей частью. Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных сооружений, расположенных на высоте **менее 5,0 м** от поверхности дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край.

Рис.В.1 - Типовое размещение знаков в поперечном профиле дороги: а - вне населенных пунктов; б - в населенных пунктах.

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проезжей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части.

5.1.9 Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости - на расстоянии не **более 25 м** в населенных пунктах и **50 м** - вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Знаки, вводящие ограничения и режимы, устанавливают в начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограничения и режимы - в конце, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

5.4.1 Запрещающие знаки применяют для введения ограничений движения или их отмены и устанавливают по п.5.1.9 (ГОСТ).


ГОСТ Р 52290-2004. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования

3.12 Знаки изготовляют четырех типоразмеров: I - малого, II - нормального, III - большого, IV - очень большого.

3.13 Размеры знаков по типоразмерам должны соответств. требованиям таблиц Д.2-Д.8 прил.Д.

3.14 На знаке 3.1 ширина наружной каймы должна быть - **20 мм**.

3.15 Отклонения линейных размеров каймы, символов, букв и цифр изображений знаков всех типоразмеров не должны превышать **±1 мм**. Отклонения линейных размеров поля знаков всех типоразмеров не должны превышать **±1 мм**.



ТАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ЗНАК 3.1 («КИРПИЧ») согласно ГОСТ 52290-2004 (но почитайте еще пояснения).

Приложение Д Таблица Д.4 - Размеры знаков

Номер знака	Типоразмер	D, мм
3.1 ...	I	600
	II	700
	III	900